

MANUEL D'INSTALLATION ET MAINTENANCE

LAVEUSE HOBART

UTILISATION LAVEUSE HOBART

Au démarrage pour l'utilisateur :

Après avoir vérifié que les portes soit fermées, les filtres en place, **les bras de lavage fermés**, les rideaux en place et les bras de rinçage dans leur logement.

- Presser le bouton POWER (à droite)

Celui-ci se met à clignoter jusqu'à ce que la machine soit remplie et l'eau froide portée à la bonne température (environ 40 min) – une fois la diode fixe, la machine est prête et en température.

- La machine dispose de 2 vitesses (sélection via le bouton horloge)
- Pour lancer l'entraînement, actionner le bouton « PLAY »

Important

- Le dérochage (douchette) **doit se faire à l'eau tiède** (et pas chaude) sinon les protéines et résidus d'amidon seront figés sur le support.
- Les assiettes doivent être positionné face à la machine (si assiettes plates 18 positions si assiettes creuses 12 positions).
- Les plateaux doivent être positionnés face à la machine (max 7 par plateaux, on évite le dernier plateau pour qu'il ne tombe pas dans la machine au passage des rideaux).

A la fin de l'utilisation :

A faire chaque jour :

- Ouvrir les bras de lavage et faire passer 2/3 casiers à vide (projection de l'eau par l'extrémité des bras permettant de nettoyer la paroi interne des portes)



- Appuyer sur le bouton vidange (avant dernier sur la droite) de façon prolongée, jusqu'à l'actionnement des vannes.
- Passer un coup d'eau (claire pour éviter les interactions avec la chimie des centrales + celle de la machine)
- Retirer les filtres et les nettoyer + les bras de lavage et pré-lavage (code couleur bleu)

A faire au minimum une fois par semaine (voir plus au jugé)

- Démonter et nettoyer les bras de rinçage et les rideaux.

A la fin du nettoyage :

- Remettre en place les parties démontables.
- Laisser les portes ouvertes pour faire respirer la machine
- Bien penser à refermer les bras de lavage.